

LATEX 60%

ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΜΜΩΝΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό ελαστικό.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ

Το LATEX 60% είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο διατηρείται ως διασπορά ενός πρωτεϊνικού στρώματος που είναι προσροφημένο στην επιφάνεια των σωματιδίων του ελαστικού. Η αμμωνία χρησιμοποιείται για να σταματήσει τη δράση των βακτηριδίων και να διατηρήσει το pH στην αλκαλική περιοχή (γύρω στο 10).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το LATEX 60% μπορεί να αποθηκευτεί το λιγότερο για 12 μήνες στη θερμοκρασία των 20°C. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος και να προστατεύεται από το κρύο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Χρώμα εμφάνιση			Γαλακτώδες υγρό με διάφανο φίλμ
Συνολικά ενεργά συστατικά	(%)		min 61,5
Ποσοστό στεγνού ελαστικού	(%)		60
Περιεχόμενο αμμωνίας	(%)		max 0,8 στην υδατική φάση max 0,3 στο συνολικό βάρος
ΚΟΗ αριθμός	(gr/ml)	(20°C)	max 1,0
Πτητικών λιπαρών οξέων αριθμός	(%)		max 0,20
Μηχανική σταθερότητα	(sec)		min 650
Χαλκός	(ppm)	(στα συνολικά στερεά)	max 8
Μαγνήσιο	(ppm)	(στα συνολικά στερεά)	max 8

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Θρακοφ βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Θρακοφ. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Θρακοφ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.