

PRIMER ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΟΛΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για σόλες πολυουρεθάνης

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλύνετε τις σόλες με **PRIMER ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ** χρησιμοποιώντας σκληρό πινέλο. Πίεση του πινέλου και δεύτερος κύκλος της σόλας έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μετά πάροδο 15 έως 30 λεπτών από το πλύσιμο, πρέπει να

γίνει η επάλειψη της σόλας με κόλλα πολυουρεθάνης. Σε περίπτωση που μείνουν περισσότερα, ξαναπλύνετε τις σόλες. Για σόλες με μεγάλη ποσότητα αποκολλητικού, συνιστάται το διπλό πλύσιμο της σόλας.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thracon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thracon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thracon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.